

PÄIJÄNNE AUTOTALLIN OVI

TEKNISET TIEDOT

PÄIJÄNNE-*o*vet

RAKENNE

- Ovilevyn sisäpinta maalattua HDF-levyä
- Ovilevy lämpövirakenteinen, 90 mm, alumiinijäykistetty
- Polyuretaanimaalaus
- Eristeenä freoniton polystyreeni (EPS)
- Ovilevyn tiivisteinä silikoniputkiiviste
- Karmin tiivisteinä silikoniputkiiviste
- Toimitetaan ilman kynnystä, kynnyks saatavilla tilauksesta





LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat Abloy 3248, 4 kpl
- LC102
- Säädetty vastarauta
- Painike
- Lisähintaan painike: Hoppe Amsterdam, New York tai Multihela kromi (HCR),
- Hoppe Dallas tai Stockholm (mattamusta),
- Pintapikasalpa (Ahfi 014), irtona mukaan

KOOT

- Leveys: min 1490 / max 2490 mm
- Korkeus: min 1870 / max 2280 mm

TEHDASVÄRIT

-  Kaarna (RR 32)
-  Hohka (RR 21)
-  Rousku (NCS S 5040-Y60R)
-  Kiila (RR 23)
-  Usva (NCS S 5020-R90B)
-  Noki (RR 33)
-  Valkoinen (NCS S 0502-Y)

LISÄVARUSTEET/ -VALINNAT

- Muu kuin tehdasväri
- Kaksivärinen ovi (eri väri ulko- ja sisäpinnassa)
- Avainpesä
- Lukkorunko
- Painikkeet
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Ahfi 001 tuulisalpa
- Lasitus