

PÄIJÄNNE VARASTON OVI

TEKNISET TIEDOT

RAKENNE

- Ovilevy maalattua HDF-levyä
- Ovilevy lämpövirakenteinen, 70 mm, alumiinijäykistetty
- Polyuretaanimaalaus
- Eristeenä freoniton polystyreeni (EPS)
- Karmin tiivisteinä silikoniputkitiiviste
- Kynnys lämpökäsiteltyä pyökkiä alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla

LUKITUS JA HELAT

- Lukkorunko LC102
- Säätosaranat Multihela 3248, 4kpl
- Säädettyä vastarautaa
- Painike
- Lisähintaan painike: Hoppe Amsterdam, New York tai Multihela kromi (HCR),
- Hoppe Dallas tai Stockholm (mattamusta)
- Avainpesä: Abloy satiini, kromi tai mattamusta
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Pariovissa reunasalpa

KOOT

- Leveys: min 690 / max 1190 mm
- Korkeus: min 1870 / max 2280 mm

U – ARVO

- 0,68–0,87 W/m²K

PÄIJÄNNE-*o*vet

LISÄVARUSTEET/ -VALINNAT

- Muu kuin tehdasväri
- Kaksivärinen ovi (eri väri ulko- ja sisäpinnassa)
- Murtosuojarauta
- Tuuletusventtiili
- Ovipumppu
- Ovijarru
- Potkupelti








ERITYISLUOKAT

- Palo-oviluokat EI15

VÄRIT

- Vakiona valkoinen
- Lisähinnalla tehdasväri tai mikä tahansa erikoisväri
- Värianalyysi mahdollinen olemassaolevasta kappaleesta

TEHDASVÄRIT

-  Kaarna (RR 32)
-  Hohka (RR 21)
-  Rousku (NCS S 5040-Y60R)
-  Kiila (RR 23)
-  Usva (NCS S 5020-R90B)
-  Noki (RR 33)
-  Valkoinen (NCS S 0502-Y)