

LOKKI ALUMIINIPINTAINEN LOKKI PARVEKEOVI

Alumiinipintainen ja sileäprofiilinen parvekeovi on ulosaukeava yksilehtinen ovi, joka on kaksinkertaisesti tiivistetty ja lasitus on valittavissa kohteen tarpeiden mukaiseksi. Ovessa on vakiona murto suojausta parantava pitkäsulkija oven sisemmässä kyntteessä. Alumiinipintainen parvekeovi valmistetaan asiakkaan tilaamalla lasikorkeudella.



TEKNISET TIEDOT

U-arvo	0,9–1,0 W/m ² K lasitusvaihtoehdosta riippuen
Ovilevy	73 mm (mäntyinen ovirunko 62 mm + alumiiniprofiili 11 mm)
Saranat	korkeus- ja sivusäädettävät saranat; 3–4 kpl/ovi, ovikoosta riippuen.
Lukitus	Lukittava pitkäsulkija + ovijarru; vaihtoehtona LC102 lukkorunko
Tiiviste	2-kertainen tiivistys. Harmaa 10 mm silikonitiiviste ovilehdessä ja karmissa
Eriste	EPS200 eriste
Lasitus	3K4+ 4sel+ 4sel- 20+ argon, 3K 4 mm kirkas; tuplaselektiivi + argon-kaasu; warm spacer-välilista
Karmi	Karmisyvyydet Basic 105 mm ja Energy 130/170/210 mm
Kynnys	Lakattu tammikynnys alumiinivahvisteilla
Puuosien vakiosävyt	Valkoinen
Alumiinien vakiosävyt	ulkopuoli RAL 9010, 7024, 7040, 9005, RR32
Vakiokoot	9–10 x 21, ulosaukeava, oikea- tai vasenkätinen