

LOKKI HDF-PINTAISET PARVEKEOVET

Lokki-malliston umpi- ja lasiaukolliset ulko-ovet ovat HDF-pintaisia ja alumiinijäkisteisiä. Oven lasitus ja tiivistys riippuu valitusta ovirakenteesta.

TEKNISET TIEDOT

U-arvo	Valitusta ovirakenteesta riippuen 0,7–1,0 W/m ² K
Karmileveys	Basic 105 mm, Energy 130 mm/ 170 mm/ 210 mm
Ovilevy	Alumiinijäkistetty, kehysrunkoinen. Vahvuus 62 mm 3,2 mm HDF-pintalevyt sisä- ja ulkopuolella
Saranat	Korkeus- ja sivusäädettävät N3248-110 saranat; 3–4 kpl/ovi, ovikoosta riippuen
Lukkorunko	Abloy LC102 + säädettävä vastarauta 0092B
Helat	Tilattavissa erikseen verkkokaupasta
Eriste	EPS 200 -eriste
Lasitus	Ovirakenteesta riippuen kaksi- tai kolminkertainen kirkas lasitus. Tuplaselektiivi + argonkaasu, Warm Spacer -välilista



KAKSI ERI RAKENNEVAIHTOEHTOA

Saatavilla oleva ovirakenne riippuu valitusta ovimallista.

Basic-rakenne

Oven vahvuus 62 mm, yksinkertainen tiivistys ja lasiaukollisissa ovissa 2-kertainen lasitus. U-arvo 0,7–1,0 W/m²K. Karmisyvyys 105 mm



Energy-rakenne

Oven vahvuus 62 mm. Kaksinkertainen tiivistys: ovilehdessä ja karmissa tiiviste. Lasiaukollisissa ovissa 3-kertainen lasitus. U-arvo 0,7–1,0 W/m²K. Karmisyvydet 130, 170, 210 mm

