

PÄIJÄNNE-ovet

Tekniset tiedot

U-arvo (W/m²K):

Vakio-ovi 90mm: 0,56–0,87

Ovilevyn pinta:

Maalattu HDF-levy tai öljytty, lämpökäsitelty saarniviilu

Ovilevyn jäykiste:

Alumiinilevyt molemmin puolin

Ovilevyn kehys:

Oksattomaksi sormijatkettua mäntyä

Ovilevyn eriste:

Freoniton polystyreeni

Ovilevyn paksuus:

Vakio 90mm

Ovilevyn tiiviste:

Silikoniputkitiiviste

Karmi:

Paksuus: 56mm, vakioleveys: 170 mm

Tiiviste: silikoniputkitiiviste

Kynnys:

Lämpökäsiteltyä pyökkiä, etureunassa alumiinilista, päällä kulutuslista tiivisteellä

Lukkorunko:

Abloy LC102

Saranat:

4 tappikantavaa, säädettävää murtosuojasaranaa

Lisävarusteena: 2 kpl BaSys, kolmeen suuntaan säädettävä huoltovapaa piilosarana

Vastarauta:

Säädettävä

Lasitus:

3-kertainen, 20mm välilistoilla, 1x selektiivi, välissä argon-kaasu

Uloin lasi kirkas, satiini (Optifloat Opal) tai kuviolasi (Cotswold)