

# PÄIJÄNNE SAARNIOVET

TEKNISET TIEDOT

# PÄIJÄNNE-*ovet*

## RAKENNE

- Ovilevyn sisäpinta HDF + vaakasaarniviilu, Paneloiduissa ulkopuoli 70 mm/140mm massiivisaarnipaneeli
- Eristeenä freoniton polystyreeni (EPS)
- Ovilevyn tiivisteinä silikoniputkitiiviste
- Karmin tiivisteinä silikoniputkitiiviste
- Kynnys lämpökäsiteltyä pyökkiä alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla
- Karmin saa myös maalattuna (210)
- Karmi 130, 170 (maalattuna 210)
- Pintakäsittely: kirkas puuöljy

## LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit ja TGI-välilistat
- Uloin lasi: kirkas, satiini tai Crepi
- Lasikorkeus vapaasti määriteltävissä

## LUKITUS JA HELAT

- Lukkorunko LC102
- Säätosaranat Multihela 3248, 4kpl
- Säädettyä vastarauta
- Painike
- Lisähintaan painike: Hoppe Amsterdam, New York tai Multihela kromi (HCR),
- Hoppe Dallas tai Stockholm (mattamusta), pitkä RST-vedin
- Avainpesä: Abloy satiini, kromi tai mattamusta
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Pariovissa reunasalpa

## KOOT

- Leveys: min 690 / max 1190 mm
- Korkeus: min 1870 / max 2280 mm

## LISÄVARUSTEET/ -VALINNAT

- Turvalukko
- Piilosaranat
- Postiluukku (ei paneloiduissa ovissa)
- Tuuletusventtiili
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Ovipumppu
- Ovijarru
- Soittokello